



www.mflame.ru

Архангельск +7(8182)492-292
Северодвинск +7(911)572-61-81
Котлас +7(911)682-61-62

Бренеран АОТ-08 тип 005 (140м3) со стеклом



Цена: 17 500 руб.

Категории товара: [Отопительные печи](#), [Бренеран](#)

Ссылка на сайте: <http://mflame.ru/produkt/breneran-aot-08-tip-005-140m3-so-steklom/>

Характеристики товара

Высота: 760 мм

Ширина: 560 мм

Глубина: 610 мм

Масса: 70 кг

Мощность: 8 кВт

Объем помещения: 140 куб.м.

Емкость камеры сгорания: 50 литров

Диаметр дымоотводящего патрубка: 120/113 мм (внешний/внутренний)

Проем двери: 286 мм*

Описание товара

Мощный нагреватель воздуха для быстрого отопления любых помещений

Не зависит от электричества, нефти и газа

Равномерно обогревает все помещение

Работает на всех видах твердого топлива, картонажных изделиях и их отходах

Экономичен, прост в обслуживании

Контролируемое горение, высокий КПД

Шесть модификаций для помещений от 100 до 1000 кубических метров

Используется на дачах, в жилых домах, мастерских, гаражах, теплицах

Время работы на одной закладке - до 12 часов

Запатентован, сертифицирован. Качество гарантировано

Печь «Бренеран» - гениальное техническое изобретение, экономящее деньги и энергию.

Иначе, чем другие нагреватели, отдающие тепло только с внешней поверхности, "Бренеран" с самого начала сконструирован как настоящий нагреватель воздуха.

Цельнометаллическая конструкция с вваренными в нее многочисленными трубами обеспечивает естественную конвекцию, благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения.

Работает простой физический принцип - теплый воздух поднимается вверх, а более холодный постоянно всасывается с пола. Каждая из труб, на две трети прикасаясь к топке, успевает нагреть проходящий через нее воздушный поток до 60 ' - 150°C.

Самый маленький "Бренеран " пропускает через себя 4,5 куб.м воздуха в минуту. В то же время температура самой печи остается достаточно низкой, она не раскаляется как «буржуйка».

Печь «Бренеран» - это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная её полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь "Бренеран" состоит из двух камер сгорания: нижней камеры - камеры газификации, верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ДЫМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУБЫ, ВАШ ДЫМОХОД ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОТЕ, ЛИБО ЗАСОРЕН.

Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор - газификатор).

Топливом для бренерана служат дрова, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Использование коксующегося угля не рекомендуется, т.к. может привести к преждевременному выходу печи из строя.

При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на печку составляет 2,5 года.

Для решения задачи обогрева нескольких изолированных помещений применяются гибкие металлорукава, одеваемые на теплые концы труб и разводящиеся по требуемым помещениям.