



www.mflame.ru

Архангельск +7(8182)492-292
Северодвинск +7(911)572-61-81
Котлас +7(911)682-61-62

Теплосталь Быстрица 24 Открытая каменка



Цена: 16 600 руб.

Категории товара: [Печи для бани и сауны](#), [Теплосталь](#)

Ссылка на сайте: <http://mflame.ru/produkt/teplostal-bystritsa-24-otkrytaya-kamenka/>

Характеристики товара

Объем парной: до 24 куб.м
Мощность: 24 кВт
Ширина: 520 мм
Высота: 760 мм
Глубина топки: 600 мм
Толщина топки: 8 мм
Вес печи: 120 кг
Масса камней: 120 кг
Диаметр дымохода: 114 мм

Описание товара



Производится из толстостенной трубы, толщиной не менее 8мм Диаметр 426 мм. Такая форма топки является наиболее практичной и удобной при эксплуатации банной печи, тепловая нагрузка в трубе распределяется более равномерно, что позволяет быстро нагреть парильное помещение и камни.

Печь имеет сложный двухконтурный дымоход и систему дожига вторичных газов. Регулировка горения дров происходит при помощи удобного зольника совка. Для более тонкой регулировки применяется шиббер-затворка.

Инжектор вторичного дожига подает дополнительный прогретый кислород в камеру горения, где повторно воспламеняется в результате чего происходит дополнительный нагрев каменки.

Что такое вторичный дожиг?

Для горения дров в топке или в печи необходим воздух. Первичный воздух для горения подается, через колосниковую решетку снизу. Вторичный воздух используется для горения газообразных веществ, выделяемых из древесины. Такой воздух подается в топку на уровне середины. Дополнительное сгорание газов и мелких частиц древесины при помощи подачи вторичного воздуха увеличивает теплоотдачу отопительного агрегата и уменьшает выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Подобная система, предоставляет возможность наслаждаться дополнительным теплом, а также экономить топливо. Данная функция способна увеличить эффективность банной печи «Быстрица» примерно на 40-50%, при этом уровень выброса дыма и сажи в атмосферу в значительной степени уменьшится. Кроме этого, еще один весомый плюс, которым обеспечивает данная опция: у владельца появится возможность более аккуратно использовать такой элемент как дымоход. Он будет гораздо меньше засоряться, и производить его чистку от скопившейся сажи и креозота Вам понадобится намного реже.

В конструкции печи банной «Быстрица» отсутствуют сварные соединения «в стык» Все детали загибаются на специальных станках и собираются при помощи полуавтоматической сварки в среде углекислого газа и аргона.

Особенность печи это наличие кожух- конвектора. Кожух конвектор защищает от жесткого теплового излучения нагретого металла банной печи Быстрица и создает потоки теплого воздуха, равномерно расходящегося по всей парной. Конвекция воздуха позволяет быстро прогреть парилку и исключить проблему холодного пола. Идеальным дополнением к печам для бани серии Быстрица является кирпичный экран, с небольшими окнами для конвекции.

Печь дополнительно может комплектоваться: Внутренним теплообменником из нержавеющей стали, дверцей с термостеклом ROVAX, навесными баками различного объема а также газогорелочным устройством САБК-Т и т.д

[Паспорт на банные печи ТеплоСталь 2016](#)